

TABELA DE DIMENSIONAMENTO DE CABOS PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

Tabela de dimensionamento de cabos para transformadores trifásicos						
Potência	440V		380V		220V	
	Corrente	Bitola dos cabos	Corrente	Bitola dos cabos	Corrente	Bitola dos cabos
kVA	A	mm ² (≥)	A	mm ² (≥)	A	mm ² (≥)
0,5	0,7	0,5	0,8	0,5	1,4	0,5
0,75	1	0,5	1,3	0,5	2,2	0,5
1	1,4	0,5	1,7	0,5	2,8	0,5
1,5	2	0,5	2,5	0,5	4	0,5
2	2,6	0,5	3,3	0,5	5,2	0,5
3	4	0,5	4,6	0,5	8	1
4	5,3	0,5	6,2	0,5	10,6	1
5	6,6	0,5	8	1	13,2	2,5
6	7,9	1	10	1	16	2,5
7,5	10	1	12	2,5	20	4
10	13	2,5	16	2,5	26	4
12,5	17	2,5	20	4	34	6
15	20	4	25	4	40	6
20	27	4	32	6	54	10
25	33	6	40	6	66	16
30	40	6	46	6	80	25
40	53	10	62	10	106	35
50	66	16	80	25	132	50
60	80	25	95	35	160	70
75	100	35	115	50	200	95
100	132	50	160	70	264	185
125	165	70	200	95	330	240
150	200	95	230	120	400	300
175	230	120	270	185	460	400
200	265	185	305	240	530	500
250	330	240	380	240	660	630
300	395	300	460	400	790	800
350	460	400	535	500	920	1000



Política da Qualidade:

"Produzir componentes e equipamentos eletroeletrônicos com qualidade que atenda às expectativas das partes interessadas, buscando o aumento da produtividade e a melhoria contínua."

Revisão: 28/02/2018